



## HIG-PS 24V/15W

- Uniwersalny zasilacz do montażu na szynie DIN 35 mm przeznaczony jest przede wszystkim do zasilania modułu zdalnej sygnalizacji MDS-D, MDS-DELTA a także lokalizacji miejsca awarii HIG-IFL DELTA firmy HAKEL.
- Napięcie wyjściowe zasilacza ustabilizowane jest na poziomie 24 V DC.
- Włączenie funkcji sygnalizowane jest zieloną lampką LED na przednim panelu produktu.
- Zintegrowana ochrona wyjścia przeciw zwarciom oraz bezpiecznik termiczny z automatycznym wznowieniem dostawy po usunięciu usterki.
- Znajduje zastosowanie w przemyśle do zasilania dwuprzewodowych pętli prądowych, czujników, wskaźników itp.

Type		HIG-PS 24V/15W
Znamionowe napięcie zasilania AC	$U_s$	90 ÷ 264 V
Częstotliwość	f	47 ÷ 63 Hz
Napięcie wyjściowe DC	$U_{out}$	24 V
Prąd wyjściowy	$I_{out}$	625 mA
Moc	P	15 W
Napięcie izolacyjne wejście/wyjście AC		4 000 V
Stopień ochrony obudowy		IP20
Temperatura pracy	$\theta$	-40 ÷ 50 °C
Zalecany przekrój przewodów przyłączeniowych	S	1 mm <sup>2</sup>
Sposób montażu		Na szynę DIN 35 mm
Szerokość modułowa		3 TE
Pozycja robocza		Dowolny
Wysokość nad poziomem morza		do 5 000 m n.p.m.
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140		II
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z normą IEC 60664-1		2
Rodzaj operacji		Permalink
Zalecana ochrona		6 A/gG
<b>Zaprojektowany zgodnie ze standardami</b>		
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń		IEC 61558-1:2005
<b>Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane</b>		
Masa	m	101 g
Masa (łącznie z opakowaniem)	m	125 g
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.)		60 x 113 x 73 mm
Wielkość opakowania	V	0,5 dm <sup>3</sup>
Nomenklatura celna		90303370
Kod kreskowy (EAN)		8590681170007
<b>Numer katalogu</b>		<b>70 093</b>



The link in the QR code leads to the online presentation of the **HIG-PS 24V/15W**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



8590681170007

## Schemat okablowania aplikacji (instalacja)

