



HSA-600 Module

- Výmenné moduly pre zvodiče rázového prepätia typu T2+T3.
- Zaisťujú vyrovnanie potenciálov a obmedzujú spínacie, indukované a zbytkové prepätie v jednofázových a trojfázových sieťach nn.
- Inštalujú sa na rozhranie zón LPZ 1 ↔ LPZ 3 do podružných rozvádzačov a ovládacích skriň.
- Výrobky sú zložené z varistorov s veľkou zvodovou schopnosťou.

Type	HSA-600 Module	
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011	T2, T3	
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U_C	600 V
Maximálny výbojový prúd (8/20)	I_{max}	40 kA
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	I_n	15 kA
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny	U_{OC}	6 kV
Napätiová ochranná hladina pri I_n	U_p	< 2,2 kV
Výmenný modul pre	27 550, 27 556, 27 551, 27 557, 27 552, 27 558, 27 553, 27 559, 27 554, 27 560, 27 555, 27 561	
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia	STN EN 61643-11:2013	
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov	UL 94	
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom	IEC 62305:2010	
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia	STN 33 2000-5-53:2023	
SPD zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie	STN P CLC/TS 61643-12:2010	
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	55 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	66 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm ³
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681116241
Katalógové číslo		27 195



The link in the QR code leads to the online presentation of the **HSA-600 Module**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakel.com



8590681116241

Vnútoraná schéma zapojenia

