



## HSA PV 400/2 Module

- Výmenné moduly pre zvodíče rázového prepätia typu T2 pre fotovoltaické (PV) systémy.
- Inštalujú sa na DC strane v PV aplikáciách bez vonkajšieho LPS alebo s vonkajším LPS, kde je dodržaná dostatočná vzdialenosť „S“.
- Sú vhodné pre všetky hladiny LPL.
- Zaisťujú vyrovnávanie potenciálov plusových a mínusových zberníc PV systémov a likvidáciu tranzitórnych prepätí vznikajúcich pri atmosférických výbojoch alebo spínacích procesoch.

Type		HSA PV 400/2 Module
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 +A11:2019 a STN EN 61643-31:2019		T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie (+/-)	$U_{CPV}$	400 V DC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie ( $\pm/PE$ )	$U_{CPV}$	200 V DC
Menovitý výbojový prúd pre skúšku triedy II (8/20)	$I_n$	20 kA
Napäťová ochranná hladina pri $I_n$ (+/-)	$U_p$	< 1,6 kV
Napäťová ochranná hladina pri $I_n$ ( $\pm/PE$ )	$U_p$	< 0,8 kV
Výmenný modul pre		27 230, 27 231
<b>Navrhnuté podľa noriem</b>		
Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltaických inštaláciách		STN EN 61643-31:2019
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
<b>Inštaluje sa podľa noriem</b>		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Zásady pre výber a inštaláciu SPD zapojených do fotovoltaických inštalácií		IEC 61643-32:2017
Zásady pre výber a inštaláciu SPD zapojených do fotovoltaických inštalácií		STN P CLC/TS 51643-32:2020
Elektrické inštalácie budov – Fotovoltaické (PV) systémy		STN 33 2000-7-712:2016
<b>Objednávacie, obalové a doplnkové dáta</b>		
Hmotnosť	m	47 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	58 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm <sup>3</sup>
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681187319
<b>Katalógové číslo</b>		<b>27 253</b>



The link in the QR code leads to the online presentation of the HSA PV 400/2 Module. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



8590681187319

**Vnútorňá schéma zapojenia**

